

成交信息

成交供 应商	序号	装备 分类	物品 名称	规格/参数	单 位	数 量	单 价	总 价
广西能 邦救援 设备有 限公司	1	绳索 救援	0 型主 锁	上锁系统:三段自动扣 材质:7075 铝合金 开口尺寸:22mm 纵向拉力:25kN 横向拉力:8kN 开口拉力:7kN 重量:75 克 认证标准:CEEN362	个	20	280.00	5600.00
	2	绳索 救援	万 向 双滑 轮	适用绳索直径:7-13mm 滑轮直径:38mm 轴承类型:密闭滚珠轴承 工作效率:95% 最大工作负荷:4×2=8kN 断裂负荷:36kN 重量:480g	个	2	1880.00	3760.00
	3	绳索 救援	10.5A 类静 力绳	属性:A 类静力绳 直径:10.5mm 静拉力:30kN 8 字节点拉力:18kN 缝合点拉力:19kN 坠落次数:12 冲击力:5.3kN 静力延展率:3% 外皮滑动率:0.8% 每米重量:66g 外皮比重:38% 内芯比重:62% 缩水率:5% 线轴数:32 材质:polyamide 认证标准:CE EN1891	米	200	28.00	5600.00
广西能 邦救援 设备有 限公司	4	绳索 救援	车修 岩钉	材质:镀锌碳钢 规格:8×70MM (可使用 8mm 钻头) 螺帽规格:13mm 拉力:12kN 重量:28g 强度等级:4.8 级	个	300	1.80	540.00
	5	绳索 救援	不锈 钢挂 片	材质:316L 不锈钢 尺寸:55×37mm (公差为± 1mm) 螺栓孔径:8mm 厚度:3mm 最小破断强度:22kN 重量:(40±3)g 执行标准:GB30862-2014	个	50	24.00	1200.00

	6	绳索救援	不锈钢梅陇锁	材质: 不锈钢 尺寸: 80×35mm (允差为±1mm) 线径: 7mm 锁门开口尺寸: (16±1) mm 闭口长轴破断强度: 25kN 耐腐蚀性能: 48 小时 重量: (61±5) g 执行标准: GB/T23469-2009、XF494-2023	个	50	28.00	1400.00
	7	绳索救援	ID 下降器	重量: 600g 兼容绳索直径: 10-11.5mm 最大下降: 250kg 物体 下降速度: 0.5-2m/s 材质: 铝合金、钢、尼龙等 认证标准: EN341 type2classA, CE EN12841typeC, CE EN15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use	个	1	3200.00	3200.00
	8	绳索救援	攀岩工具袋	材质: 聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物 尺寸: 17×10×26cm 容量: 5L 重量: (160±10) g 执行标准: QB/T1333-2018	个	4	75.00	300.00
	9	绳索救援	分力板	类型: 8 孔铝合金锚固点 孔径: 19mm 材质: 铝合金 重量: 210g 断裂负荷: 45kN 认证标准: CE, NFPA1983 General Use	个	3	780.00	2340.00
广西能邦救援设备有限公司	10	绳索救援	超轻安全带	材质: 高强度聚酯扁带 重量: 410g 腰围: 65-95cm 腿环: 42-62cmTPU 加强型 装备环: HMPE 材质 卡扣: 2 个, 配有防磨损扁带保护盖 认证标准: CEEN12277	条	1	1050.00	1050.00
	11	绳索救援	半圆自动锁	强度: 15kN (各个方向) 重量: 90g 开口尺寸: 22mm 纵向拉力: 20kN 横向拉力: 15kN 开口拉力: 7kN 认证标准: CE EN362	个	1	480.00	480.00

	12	绳索救援	肩带	材质:尼龙、不锈钢 织带宽度:(20±2) mm 重量:(100±5) g	条	1	80.00	80.00
	13	绳索救援	脚踏带	材质:UH MWPE(大力马)纤维 可调节长度:35-150cm (允差为±5cm) 绳径:(5.3±0.5) mm 经验证破断力:4kN 重量:(45±5) g 执行标准:GB/T30668-2014、GB/T10125-2012	条	1	110.00	110.00
	14	绳索救援	STOP下降器	属性:能兼容8.5至11mm的半静力绳,允许FREINO Z锁扣旋转 材质:铝制侧板,不锈钢滑轮和凸轮 重量:350g 绳索兼容:8.5至1mm 认证标准:CE EN15151-1,UKCA	个	2	1400.00	2800.00
	15	绳索救援	手式上升器	适用绳索直径:8-13mm 重量:165g 认证标准:CE EN567, CE EN12841 typeB, NFPA1983 Technical Use, EAC	个	1	850.00	850.00
	16	绳索救援	胸式上升器	材质:铝、不锈钢和尼龙 绳索直径:可兼容8-13mm 最大负重:140kg 重量:85g 认证标准:CE EN567, CE EN12841 type B,EAC, NFPA 1983 Technical Use	个	1	780.00	780.00
	17	绳索救援	头盔	材质:ABS 外壳,带六点悬浮扁带系统 头盔通风孔数:12 头带:可收纳调节 DUAL 下颌带可调节强度:50daN 或者 25daN EASYCLIP 系统兼容:头灯、护目镜、听力保护设备等配件,可固定4个头灯 适用温度:-30℃至+50℃ 重量:490g 头围可调节范围:53-63cm 认证标准:CE, EN397, EN12492, ANSI Z89.1TypeI Class C, EAC	顶	3	1200.00	3600.00

广西能邦救援设备有限公司

	18	绳索救援	牛尾绳	属性:动力单绳 静态延展:7.9% 动态延展:34% 最大冲击力:8.3kN 坠落次数:10 绳皮滑动:0 打结系数:0.7 每米重量:65 克 长度:2.2 米 认证标准: EN892 UIAA 101	条	5	80.00	400.00
	19	水域救援	12V 电动打气泵	功能:充气/抽气 输入电压:12V 输入电流:20A 最大气压:15PSI 电源线长度:280cm 气管长度:173cm 气压设定:可设定气压自停 气量:500L/min 充气接口:3 个 产品重量:2.4kg 配套:收纳包 1 个, 12V 锂电池组 1 个 (含充电器)	套	1	1250.00	1250.00
	20	水域救援	湿式潜水服	材质:录丁胶 厚度:3mm 款式:连体 拉链:前襟 多用口袋:2 个 定制红十字标识	件	10	890.00	8900.00
广西能邦救援设备有限公司	21	水域救援	水域救援刀	刀刃最厚处:3mm 整刀长:180mm 刀刃长:80mm 刀刃:TC4 钛合金(非表面度色) 刀鞘:环保 PC 工程塑料	把	5	350.00	1750.00
	22	水域救援	腰挂式抛绳包	面料:1680D/PU 尼龙面料 网眼布:进口编织 PVC 织带:加厚织带 腰带:5mm 厚双面贴合 SBR 材料 主 D 环:直径 6mm, 316 材质不锈钢 缝线:邦迪 n66 尼龙线 主绳:漂浮式高强聚乙烯绳, 抗拉力 5kN, 绳 25 米 绳包长:30cm 宽:11cm 厚:7cm 腰带可调节长度:86-120cm	个	5	468.00	2340.00

	23	水域救援	火花塞	适用:雅马哈 30P 二冲程船机 类型:NGK	个	10	50.00	500.00
	24	水域救援	船头绳	材质:高强度双编织尼龙, 抗腐蚀 绳径:10mm 拉力:1000kg 长度:4.6 米	条	10	42.00	420.00
	25	赈济救援	速干长袖T恤	按中国红十字救援队服装标准定制 面料:吸湿排汗鸟眼布 成份:77%聚酯纤维 23%棉 纱支:100D 聚酯纤维+60s 棉 克重:177gm/m² 纽扣:注塑高脚钮扣	件	60	110.00	6600.00
	26	赈济救援	充电手钻	最佳钻孔范围:6-12mm 空载转速:0-1400 敲击次数:0-4500 冲击能量:1.7 焦耳 夹头装置:SDS-PLUS 配置:5.0Ah 电池 2 个、闪充充电器 1 个	套	1	1850.00	1850.00
	27	赈济救援	红十字帽子	按中国红十字救援队服装标准定制 面料:100%棉 20s×16s/128×60 机织斜纹布 克重:230gm/m²	顶	30	43.00	1290.00
广西能邦救援设备有限公司	28	赈济救援	无人机电池	输入电压:11.4V 容量:3830mAh 电池类型:LiPo3S 能量:43.6Wh 电池整体重量:约 240g 工作环境温度:5℃至 40℃ 最大充电功率:100W 配携行包 1 个	个	2	880.00	1760.00

广西能邦救援设备有限公司	29	赈济救援	野外燃气热水器	净重:7.2kg 尺寸:400*186*31mm 电池电量:8000mAh 热负荷:9Kw 最大耗气量:10.6g/min (640g/h) 核心:智能芯片水伺服 最高水温:58℃ 额定气压:2800Pa 适用水压:0.03-0.4MPa 水泵功率:25W (max) APP:支持手机 APP 控制 配件:主机 1 套 (含花洒、减压阀、水泵、EPI 转换头、220V 适配器、车载电源线、备用花洒硅胶垫、使用指南)、收纳包 1 个、燃气专用管 1 条、淋浴帐篷 1 顶、折叠水桶 1 个	套	1	4500.00	4500.00
	30	赈济救援	充电电池套装	5 号锂离子电池 额定能量:3075mWh 额定容量:2050mAh 电芯额定能量:3600mAh 电芯额定容量:1000mAh (3.6V) 充电限制电压:5.3V 标称电压:1.5V 执行标准:GB31241-2022 含 5 个 8 仓快充电池充电盒	个	50	33.00	1650.00
	31	赈济救援	电饭锅	容量:45L 功率:3000W 以上 适用人数:55-65 人 控制方式:机械式控制 内胆材质:不粘内胆 加热方式:底盘加热 带蒸笼	个	1	680.00	680.00
广西能邦救援设备有限公司	32	赈济救援	电热开水桶	容量:40L, 带水龙头 材质:双层不锈钢 功率:1000W 以上 保温功能:可自动保温	个	1	450.00	450.00
	33	赈济救援	户外拉杆冷藏箱	容量:52L 内胆:食品级 PP, PU 发泡层 外壳:高强度 PE, 带轮 冷藏温度范围:2℃ 至 8℃ 控温方式:物理	个	1	670.00	670.00
合计								68700.00